

Информационное письмо

ДАТА: 25.05.2016

ТЕМА: ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
СЕРИЙ U21^{LED}, URA ONE и B65^{LED}

КАТ. №№: см. в Приложении

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Уважаемые партнеры!

Информируем Вас о **расширении ассортимента светодиодных эвакуационных светильников и аксессуаров к ним.**

Группа Legrand объявляет о начале продаж новых серий эвакуационных светильников U21^{LED}, URA ONE и B65^{LED}, которые дополняют существующий ассортимент светодиодных светильников серий U34^{LED} и B66^{LED}. Все светильники по желанию можно оснащать универсальными самоклеящимися информационными табличками или информационными табличками, адаптированными для России и СНГ. Детальные технические характеристики продукции указаны ниже.

1. U21^{LED} – светодиодные светильники базового уровня для внутренней установки

Основные преимущества серии:

- Быстрая и безопасная установка без специальных инструментов
- Автоматические зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5мм²
- Быстрый монтаж и демонтаж рефлектора с помощью защелок в основании светильника на время обслуживания
- Общие аксессуары с люминесцентными светильниками серии U21



Светильник U21^{LED}

Варианты исполнения:

- Автономные светильники непостоянного или постоянного/непостоянного действия
- Адресуемые светильники постоянного/непостоянного действия для централизованного управления и мониторинга

Монтаж:

- Накладной монтаж
- Встраиваемый монтаж
 - В сухие перегородки
 - В фальшпотолок
 - В капитальные стены

Характеристики:

- Низкое энергопотребление
- Электропитание: 230 В~ ±10% - 50 Гц
- IP 42 – IK 04 - класс защиты II
- 2 или 4 ярких светодиода большой мощности
- Срок службы светодиодов: 100 000 часов
- Световой поток: от 70 до 350 Лм
- Ni-Ca или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 часа
- Работа в аварийном режиме: 1, 2 или 3 часа
- Матовый рассеиватель

2. URA ONE – дизайнерские светодиодные светильники внутренней установки

Основные преимущества серии:

- Компактный и тонкий корпус
- Минималистический дизайн с прямыми линиями
- Декоративные рамки двух цветов: белый и алюминий
- Быстрая и безопасная установка без специальных инструментов
- Автоматические зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5мм²
- Быстрый монтаж и демонтаж рефлектора с помощью защелок в основании светильника на время обслуживания



Светильник URA ONE

Варианты исполнения:

- Автономные светильники непостоянного или постоянного/непостоянного действия
- Адресуемые светильники постоянного/непостоянного действия для централизованного управления и мониторинга



Светильники URA ONE с рамками белого и алюминиевого цветов

Монтаж:

- Накладной монтаж
 - На стену
 - Перпендикулярно стене
 - Подвесной монтаж
- Встраиваемый монтаж
 - В сухие перегородки
 - В фальшпотолок

Характеристики:

- Низкое энергопотребление
- Электропитание: 230 В~ ±10% - 50 Гц
- IP 42 – IK 07 - класс защиты II
- 2 или 4 ярких светодиода большой мощности
- Срок службы светодиодов: 100 000 часов
- Световой поток: от 70 до 350 Лм
- Ni-Ca или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 часа
- Работа в аварийном режиме: 1, 2 или 3 часа
- Матовый рассеиватель



Сигнальная пластина при установке светильника URA ONE в фальшпотолок или перпендикулярно стене

3. B65^{LED} – стойкие к атмосферным воздействиям светодиодные светильники базового уровня

Основные преимущества серии:

- Быстрая и безопасная установка без специальных инструментов
- Автоматические зажимы для подключения проводов большого сечения: 2 x 2,5мм²
- Быстрый монтаж и демонтаж рефлектора с помощью защелок в основании светильника на время обслуживания
- 3 сальника для подсоединения трубок Ø16, 20 и 25 мм



Светильник B65^{LED}

Варианты исполнения:

- Автономные светильники постоянного/непостоянного действия
- Адресуемые светильники постоянного/непостоянного действия для централизованного управления и мониторинга

Монтаж:










- Накладной монтаж

Характеристики:






- Низкое энергопотребление
- Электропитание: 230 В~ ±10% - 50 Гц
- IP 65 – IK 07 - класс защиты II
- 4 ярких светодиода большой мощности
- Срок службы светодиодов: 100 000 часов
- Световой поток: от 100 до 350 Лм
- Ni-Ca или Ni-MH аккумуляторы
- Время зарядки: 24 часа
- Работа в аварийном режиме: 1 или 3 часа
- Матовый рассеиватель

4. Новые самоклеящиеся информационные таблички

Для серий U21^{LED}, URA ONE и B65^{LED}

Кат.№		Наименование
6 616 70		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "выход + стрелка вниз"
6 616 71		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "эвакуация + стрелка направо/налево"
6 616 72		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "лестница + стрелка направо/налево"
6 616 80		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "EXIT"
6 616 88		Информационная табличка - 100x200 мм - "NO EXIT" красная
6 616 90		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "огнетушитель + стрелка вниз" красная
6 616 91		Информационная табличка универсальная - 100x200 мм - "пожарный кран + стрелка вниз" красная
6 616 95		Информационная табличка - 100x200 мм - "ВЫХОД"
6 616 96		Информационная табличка - 100x200 мм - "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"

Для серий U34^{LED} и B66^{LED}

Кат.№		Наименование
0 612 00		Информационная табличка универсальная - 218x109 мм - "выход + стрелка вниз"
0 612 01		Информационная табличка универсальная - 218x109 мм - "выход + стрелка вниз-направо/вниз-налево"
0 612 02		Информационная табличка универсальная - 218x109 мм - "выход для инвалидов + стрелка вниз"
6 626 15		Информационная табличка - 218x109 мм - "ВЫХОД"
6 626 16		Информационная табличка - 218x109 мм - "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД"

Полный список каталожных номеров с указанием наименований, складских статусов и цен приведен в приложенном к данному письму Тарифе.

Ждем Ваших заказов.

Группа Legrand желает Вам новых успехов в бизнесе.
С уважением,

Директор дивизиона
“Информационные сети и автоматизация”

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Maksimov'.

Максимов В.