

ГАБАРИТЫ				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШИТЫ		ОБОРУДОВАНИЕ							
				RAL 7035 (монтажная плата в комплекте)		Платы Lina 12.5	Перфорированные платы Lina 25	Монтажные стойки Lina 25	Рейки Lina 25	Модульные шасси	Козырек	Цоколи	Пластины Sabstop IP55 (монтируются в днище шкафа Atlantic-E)
Формы	H (мм)	W (мм)	D (мм)										
	300	200	150		0 399 30	0 360 00	0 360 07	0 361 50	-	-	-	-	-
	400	300	150		0 399 34	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	-	-	-	-
	500	400	150		0 399 38	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	-	-	-
	400	300	200		0 399 35	0 360 04	0 360 12	0 361 51	0 367 80	0 361 01	0 365 51	-	-
	500	400	200		0 399 39	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	0 361 02	0 365 52	-	0 364 95
	600	400	200		0 399 42	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	600	500	200		0 399 44	-	-	0 361 53	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	700	500	200		0 399 51	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	-	-	-	0 364 95
	800	600	200		0 399 54	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	-	-	0 364 95
	500	400	250		0 399 40	0 360 09	0 360 15	0 361 52	0 367 81	-	0 365 53	-	0 364 95
	600	400	250		0 399 43	0 360 22	0 360 16	0 361 53	0 367 81	0 361 03	0 365 53	-	0 364 95
	600	500	250		0 399 45	-	-	0 361 53	0 367 82	-	0 365 64	-	0 364 95
	700	500	250		0 399 52	0 360 31	0 360 18	0 361 54	0 367 82	0 361 05	0 365 64	-	0 364 95
	800	600	250		0 399 55	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 95
	1000	800	250		0 399 64	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	-	-	-	2 x 0 364 95
	800	600	300		0 399 56	0 360 33	0 360 19	0 361 55	0 367 83	0 361 06	0 365 56	0 363 00	0 364 95
	1000	600	300		0 399 63	0 360 40	0 360 23	0 361 56	0 367 83	-	0 365 56	0 363 00	0 364 95
	1000	800	300		0 399 65	0 360 42	0 360 21	0 361 56	0 367 84	0 361 09	0 365 57	0 363 01	2 x 0 364 95
	1200	800	300		0 399 69	0 360 46	0 360 27	0 361 58	0 367 84	0 361 10	0 365 57	0 363 01	2 x 0 364 95
	300	300	150		0 399 31	0 360 02	0 360 01	0 361 50	0 367 80	-	-	-	-
	300	300	200		0 399 32	0 360 02	0 360 01	0 361 50	0 367 80	-	0 365 51	-	-
	400	400	200		0 399 36	0 360 05	0 360 02	0 361 51	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	500	500	250		0 399 41	0 360 14	0 360 03	0 361 52	0 367 82	-	0 365 64	-	0 364 95
	600	600	250		0 399 46	0 360 24	0 360 17	0 361 53	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 95
	800	800	300		0 399 59	0 360 34	0 360 20	0 361 55	0 367 84	-	0 365 57	0 363 01	2 x 0 364 95
	300	400	200		0 399 33	0 360 04	0 360 11	0 361 50	0 367 81	-	0 365 52	-	0 364 95
	400	600	250		0 399 37	0 360 22	0 360 13	0 361 51	0 367 83	-	0 365 54	-	0 364 95

Подробную информацию о продукте смотрите в электронном каталоге Legrand: <http://e-catalogue.legrand.ru/>


Комплексные решения для устройств распределения электроэнергии и промышленной автоматизации



Сборные и моноблочные промышленные шкафы Altis, стальные и полиэфирные щиты Atlantic и Marina.



Модульное оборудование защиты серий DX<sup>3</sup> и TX<sup>3</sup>.



Перфорированные кабель-каналы Lina 25 и Transcab.




Устройства управления и сигнализации Osmoz.



Трансформаторы для цепей управления и сигнализации мощностью до 250 кВА.



Системы маркировки кабеля Memocab, Duplix и CAB3.




Кабельные наконечники Starfix и инструменты.



Трехфазные выключатели-разъединители (в том числе с функцией главного выключателя). Кулачковые переключатели для управления состоянием цепи.



Клеммные блоки серии Viking 3.



Промышленные разъемы и коробки серий P17 Temptra Pro и Нурга.

# Atlantic-E

СДЕЛАНО В РОССИИ

Металлические щиты IP 66 для устройств автоматизации и распределения электроэнергии

НАДЕЖНОСТЬ / ПРОСТОТА / УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Представительство в России  
 ООО «ЛЕГРАН», 107023 Москва,  
 ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12  
 Тел.: +7 495 660 75 50/60  
 Факс: +7 495 660 75 61  
 e-mail: bureau.moscou@legrand.ru  
[www.legrand.ru](http://www.legrand.ru)



Служба информационной поддержки Группы Лэгран  
 Для звонков из Москвы: +7 (495) 660 75 54  
 Для звонков из РФ бесплатно: 8 (800) 700 75 54


RUR 0818/DC 419

Серия металлических щитов со сплошной дверью Atlantic-E отвечает всем Вашим требованиям относительно надежности, простоты использования и универсальности электро-технических оболочек. Все корпуса соответствуют основным стандартам и имеют высокую степень защиты **IP66** и механическую прочность **IK 10**, что обеспечивает удобство эксплуатации и расширяет область их применения.



#### ДВЕРНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ

Входят в комплект поставки. Усиливают прочность двери и позволяют монтировать оборудование (DIN-рейки Lina или перфорированные кабель-каналы).



#### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Полиуретановый уплотнитель обеспечивает степень защиты IP66 (или IP55 с пластиной для ввода кабеля Cabstop).



#### ЗАМОК С ЗАПИРАНИЕМ В 2 ТОЧКАХ

Обеспечивает более надежное запирание и водонепроницаемость (IP66). Щит поставляется с замком под ключ с двумя бородками. Другие типы замков доступны в качестве опций.



#### МОДУЛЬНОЕ ШАССИ (ОПЦИЯ)

Готовое к использованию шасси в комплекте со стойками, рейками и лицевыми панелями. Обеспечивает быстрый монтаж модульного оборудования и позволяет устанавливать клеммные блоки Viking 3.

#### СДЕЛАНО В РОССИИ

Благодаря локализованному в России производству шкафы Atlantic-E сочетают в себе высокое качество при доступной цене.

Щит поставляется готовым к монтажу: он укомплектован сплошной монтажной платой и полностью готов к установке оборудования, а также может быть оснащен дополнительными аксессуарами, ускоряющими монтаж — пластинами Cabstop IP55 для ввода кабелей, DIN-рейками для упрощения фиксации оборудования или шасси для установки модульных устройств.



#### МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (ОПЦИЯ)

Служат для крепления щита к стене (нагрузка до 300 кг). Кат. №№ кронштейнов: 0 364 04 и 0 364 01 (с декоративной накладкой).



#### СЪЁМНАЯ СПЛОШНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЛАТА

Служит для крепления оборудования и позволяет максимально эффективно использовать внутренний объём щита. Может заменяться перфорированными монтажными платами или готовыми к использованию шасси, стойками и рейками.



#### СЪЁМНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

Входит в комплект поставки. Влагонепроницаема (степень защиты IP66) благодаря полиуретановому уплотнителю. Не выступает за основание щита. Может быть оборудована кабельными сальниками или заменена пластиной Cabstop Кат. № 0 364 95 для оптимизации ввода кабелей.



#### РЕВЕРСИВНАЯ ДВЕРЬ

Оборудована высокопрочными металлическими петлями. Легко снимается. Открывается на 130°, облегчая доступ внутрь щита. Проводник заземления Кат. № 0 363 95 (ОПЦИЯ)

## Atlantic-E

IP66 – IK 10



### Металлические щиты RAL 7035

IP66 - IK 10 в соответствии с МЭК EN 60529  
В комплект поставки входит оцинкованная сплошная монтажная плата.  
Дверь реверсивная, поставляется с 1 замком под ключ с двойной бородкой для щитов размером 500 x 500 x 250 мм и 2 замками под ключ с двойной бородкой для щитов размером от 600 x 400 x 150 мм

Съёмная пластина кабельного ввода в комплекте  
Возможна установка пластин Cabstop  
Может быть оборудован перфорированными платами Lina 12.5 и Lina 25, перфорированными монтажными профилями, рейками DIN или модульными шасси с изолирующими лицевыми панелями  
Цвет: RAL 7035. Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм

Упак.	Кат. №	Внешние размеры (мм)				Масса (кг)
		Высота	Ширина	Глубина		
1	0 399 30	300	200	150	4,5	
1	0 399 31	300	300	150	4,7	
1	0 399 32	300	300	200	4,8	
1	0 399 33	300	400	200	6,7	
1	0 399 34	400	300	150	6,25	
1	0 399 35	400	300	200	6,7	
1	0 399 36	400	400	200	10,5	
1	0 399 37	400	400	250	13,5	
1	0 399 38	500	400	150	11	
1	0 399 39	500	400	200	11,5	
1	0 399 40	500	400	250	12	
1	0 399 41	500	500	150	12,5	
1	0 399 42	600	400	200	13	
1	0 399 43	600	400	250	13,5	
1	0 399 44	600	500	200	16	
1	0 399 45	600	500	250	16,5	
1	0 399 46	600	600	250	17	
1	0 399 51	700	500	200	20	
1	0 399 52	700	500	250	21	
1	0 399 54	800	600	200	27	
1	0 399 55	800	600	250	30	
1	0 399 56	800	600	300	31,7	
1	0 399 59	800	800	300	33,5	
1	0 399 63	1000	600	300	48	
1	0 399 64	1000	800	250	49,5	
1	0 399 65	1000	800	300	52	
1	0 399 69	1200	800	300	62	

### Цоколи RAL 7021

Высота 200 мм  
Пластины для ввода кабелей спереди и сзади  
Для щитов глубиной 300 мм

Упак.	Кат. №	Ширина щита (мм)		Масса (кг)
		600	800	
1	0 363 00	600		6
1	0 363 01		800	6,7

### Шасси VDI

Для монтажа 19" оборудования в шкафы шириной 600 или 800 мм и глубиной 250 мм  
Шасси 6 U  
Шасси 12 U  
Шасси 16 U

### Проводник заземления

Желто-зеленый проводник. Сечение 6 мм<sup>2</sup>, длина 200 мм. Диаметр отверстий 6,5 мм

### Козырек для наружной установки RAL 7035

Сталь  
Регулировка положения ± 20 мм (вперед-назад)

Упак.	Кат. №	Для щитов		
		Ширина (мм)	Глубина (мм)	Масса (кг)
1	0 365 51	300	200	1,2
1	0 365 52	400	200	1,4
1	0 365 53	400	250	1,8
1	0 365 54	500	250	2
1	0 365 54	600	250	2,5
1	0 365 56	600	300	3
1	0 365 57	800	300	3,6

### Пластины Cabstop IP 55

Пластина для ввода кабеля  
Кабельные вводы, состоящие из кабельного зажима, обеспечивающего защиту от механического воздействия, и элементов из эластомера, обеспечивающих герметичность. Мембрана прокальвается непосредственно кабелем (для введения кабеля инструмент не требуется). Обеспечивает плотное облегание кабеля. Позволяет заменять кабель  
Пластина выполнена из огнестойкого полипропилена, цвет RAL 7035  
Устанавливается на место штатной пластины кабельного ввода щитов Atlantic  
В комплект поставки входят:  
- заглушки, позволяющие закрыть проколотый кабельный ввод, обеспечив степень защиты IP55  
- приспособление для извлечения кабеля

Упак.	Кат. №	Кол-во отверстий		
		Ø 5-14 мм	Ø 14-24 мм	резервных отверстий
1	0 364 95	13	1	1

### Кронштейны для крепления к стене для нагрузок до 300 кг

Комплект из 4 шт.  
Горизонтальная и вертикальная установка (для щитов с крышей - только горизонтальная)  
Сплав Zamak, цвет RAL 7035  
Поставляются с крепежом и декоративной накладкой.

Комплект из 4 шт.  
Для нагрузок до 300 кг  
Горизонтальная и вертикальная установка  
Антикоррозийное покрытие

### Металлические вставки замков

С квадратным выступом 8 мм  
С треугольным выступом 8 мм

### Цилиндрические вставки замков

Поставляются с двумя ключами  
Под ключ №  
405  
455  
2433 A  
Комплект из двух ключей 2433 A

### Металлические ключи для вставок

С квадратным выступом 8 мм  
С треугольным выступом 8 мм